



Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA® marca TABLAROCA®

- Para reforzar juntas entre tableros marca TABLAROCA® más sólidas y duraderas.
- Uso rudo.
- Presenta una superficie rugosa para mayor adherencia.
- Al centro presenta una guía para doblar fácilmente.
- Papel reforzado especial para uso con tableros TABLAROCA®.

Descripción	<p>La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA® está diseñada especialmente para su uso sobre tableros de yeso TABLAROCA®, especialmente para reforzar juntas, y obtener un acabado limpio y uniforme en muros y plafones interiores.</p> <p>Las fibras del papel están cruzadas para obtener mayor resistencia a la tensión, este valor permite que las juntas entre tableros se refuercen y obtengan la misma resistencia que el tablero. Resiste elongaciones, arrugas, deformaciones y distorsiones manteniéndose plana y resistente al desgarre en su aplicación y bajo la presión de la herramienta.</p> <p>El papel es fabricado por USG y sus las superficies son ásperas para facilitar su colocación con el compuesto para juntas.</p> <p>Es fabricada conforme a las especificaciones de la norma ASTM C-475.</p>
Presentación	<p>Ancho de la cinta de refuerzo PERFACINTA®: 5.2 cm. (2-1/16").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollos de 75 m. • Cajas con 25 rollos.
Usos	<p>Para tratamiento de juntas entre tableros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adhiere a la superficie sobre la junta, cuidando que la guía central quede sobre la línea de la junta entre tableros • Use el compuesto para juntas REDIMIX®, o la Pasta TABLAROCA® para esta aplicación <p>Para tratar esquinas en muros o plafones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para esquinas interiores como las que se forman en la intersección del plafón y el muro de sistema TABLAROCA®, para ocultar la junta y obtener una apariencia uniforme. • Esquinas interiores y exteriores en muros y plafones: se dobla la cinta por la guía central, de modo que su instalación es fácil y rápida <p>Para reparar superficies dañadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Junto con el compuesto para juntas, la cinta PERFACINTA® puede usarse para reparar perforaciones de hasta 3 cm. (1") aproximadamente en superficies de tableros de yeso, o fisuras o agrietamientos que no excedan los 13 mm. (1/2") de ancho.
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> • La cinta de refuerzo PERFACINTA® es apta para usarse solamente sobre superficies a base de tableros de yeso, y en interiores. • No es recomendable su uso sobre otros sistemas constructivos ni en exterior. • Una vez utilizada, la cinta no deberá re-utilizarse en otras aplicaciones.
Almacenamiento	<p>Consérvese en un lugar fresco y seco.</p> <p>Evite cualquier exposición a la humedad o intemperismo, ya sean los rollos sueltos o sus empaques.</p>

Consideraciones de uso

Base su instalación en la información impresa por USG.

Para su aplicación sobre juntas entre tableros:

1. Cubra la junta con una capa de compuesto para juntas suficiente para cubrirla, y más ancha que la cinta. Coloque la cinta centrada con la junta, y presione con una espátula de 4" de ancho, retirando el exceso de compuesto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire debajo de la cinta.
2. Dejar secar el tiempo que especifique el compuesto¹. Aplique las capas adicionales que sean necesarias dependiendo del Nivel de Acabado² especificado.

Marcas Registradas

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, o USG México S. A. de C. V.:

TABLAROCA®, PERFACINTA®,
REDIMIX®, PASTA TABLAROCA®

Notas

1. Para definir tiempo de secado de compuestos, consulte las fichas FT-TBR-007 y FT-TBR-008.
2. Para definir nivel consulte la ficha SY-TBR-003

Advertencia

El fabricante no se hace responsable

por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

Seguridad

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales y fichas técnicas publicadas por USG México relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.